



### Γενικός

Σειρά	Kaedra
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Στεγανός πίνακας
Τύπος πίνακα	Πίνακας για υλικά ράγας
Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στον πίνακα	3 σετ σήμανσης 2 στοιχεία ακροδεκτών 32 οπών 1 στήριγμα ακροδεκτών 3 δεματικά καλωδίωσης
Περιγραφή πλάτης στήριξης	Χωρίς βάση στήριξης

### Συμπληρωματικός

Τοποθέτηση πίνακα	Επίτοιχο
Αριθμός στοιχείων 18mm ανά σειρά	12
Συνολικός αριθμός στοιχείων 18 mm	36
Αριθμός οριζόντιων σειρών	3
Κατηγορία ηλεκτρικής μόνωσης	Διπλή μόνωση Κατηγορία II
Εξοπλισμός	3 σετ σήμανσης 3 εξάρτημα στερέωσης καλωδίων 1 στήριγμα στοιχείου ακροδεκτών 2 στοιχεία ακροδεκτών 32 οπών
Τύπος μπροστινού καλύμματος	Διαφανής Αναστρέψιμη
[In] ονομαστικό ρεύμα	125 A
Τύπος ράγας	DIN
Αριθμός προδιάτρητων υποδοχών PG ISO	17
Αριθμός μπλοκ ακροδεκτών	2 με 32 αναχωρήσεις
Αναχωρήσεις μπλοκ διανομής	32 x 10 mm <sup>2</sup> 32 x 16 mm <sup>2</sup>
Περιγραφή επιλογών ασφάλισης	Προαιρετική κλειδαριά
Υλικό πίνακα	Αυτοσβενόμενο πολυμερές

Πλάτος	340 mm
Ύψος	610 mm
Βάθος	160 mm
Εσωτερικό βάθος	88 mm
Χρώμα	Πόρτα: διαφανές πράσινο Πίνακας: ανοιχτό γκρι (RAL 7035)

## Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 670 IEC 60695-2-1 IEC 60439-3 IEC 60529 EN 50102 EN 50262
Αντοχή σε πυρκαγιά	650 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-1
Βαθμός προστασίας IP	IP65 συμμόρφωση με IEC 60529
Βαθμός προστασίας IK	IK09 συμμόρφωση με EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Αντοχή σε UV: κατηγορία 3 συμμόρφωση με ISO 4582:2010 Δοκιμή υποβάθμισης σε υπεριώδεις ακτίνες συμμόρφωση με ISO 4892-2:2013
Κατηγορία υπέρτασης	II
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-25...60 °C

## Offer Sustainability

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	<a href="#">Δήλωση REACH</a>
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE) <a href="#">Δήλωση RoHS EE</a>
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS	<a href="#">Ναι</a>
Κανονισμός RoHS Κίνας	<a href="#">Δήλωση RoHS Κίνας</a> Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές αναφορές	<a href="#">Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος</a>

## Contractual warranty

Εγγύηση	18 months
---------	-----------