



Γενικός

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Σειρά | Mini Pragma |
| Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος | Πίνακας |
| Τύπος πίνακα | Πίνακας για υλικά ράγας |
| Nb of 18 mm modules per row | 8 |
| Nb of horizontal rows | 1 |
| Type of door | Διαυγής |
| Πλάτος | Εξωτερικά: 196 mm |
| Ύψος | Εξωτερικά: 198 mm |
| Βάθος | Εξωτερικά: 101,5 mm |
| Built-in depth | 0 mm |

Συμπληρωματικός

| | |
|-----------------------------------|---|
| Τοποθέτηση πίνακα | Επίτοιχο |
| Αποστάσεις 9 mm | 16 |
| Συνολικός αριθμός στοιχείων 18 mm | 8 |
| [In] ονομαστικό ρεύμα | 63 A |
| Τύπος ράγας | Ασύμμετρη ράγα 35 mm |
| Περιγραφή πλάτης στήριξης | Χωρίς βάση στήριξης |
| Είσοδος καλωδίου | 1 φλάντζα 1 φλάντζα |
| Λειτουργία στοιχείου ακροδεκτών | Γη / ουδέτερος |
| Αριθμός μπλοκ ακροδεκτών | 1 γη (με βίδωμα) με 8 αναχωρήσεις 1 ουδέτερος (με βίδωμα) με 8 αναχωρήσεις |
| Αναχωρήσεις μπλοκ διανομής | 1 x 16 mm ² για γη 1 x 16 mm ² για ουδέτερος 3 x 6 mm ² για γη 3 x 6 mm ² για ουδέτερος 4 x 10 mm ² για γη 4 x 10 mm ² για ουδέτερος |

| | |
|-----------------|---|
| Υλικό πίνακα | Πίσω μέρος: τεχνοπλαστικό Πόρτα: τεχνοπλαστικό Πρόσοψη: τεχνοπλαστικό |
| Εσωτερικό βάθος | 80 mm |
| Χρώμα | Πρόσοψη: λευκό (RAL 9003) Πόρτα: διαυγές |

Περιβάλλον

| | |
|---|--|
| Πρότυπα | IEC 60439-3 IEC 529 IEC 60695-2-11 EN 50102 IEC 60670-24 |
| Σήματα ποιότητας | IMQ |
| Αντοχή σε πυρκαγιά | Πόρτα: 650 °C Πίσω μέρος: 650 °C Πρόσοψη: 650 °C |
| Βαθμός προστασίας IP | IP40 |
| Βαθμός προστασίας IK | IK07 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία | -25...60 °C |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------------|--|
| Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς | Προϊόν Green Premium |
| Κανονισμός REACH | Δήλωση REACH |
| Οδηγία RoHS EE | Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE) Δήλωση RoHS EE |
| Χωρίς υδράργυρο | Ναι |
| Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS | Ναι |
| Κανονισμός RoHS Κίνας | Δήλωση RoHS Κίνας Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση. |
| Περιβαλλοντικές αναφορές | Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Εγγύηση | 18 months |
|---------|-----------|