



Γενικός

Σειρά	Mini Pragma
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Πίνακας
Τύπος πίνακα	Πίνακας για υλικά ράγας
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	3
Type of door	Διαυγές
Πλάτος	Εξωτερικά: 268 mm
Ύψος	Εξωτερικά: 478 mm
Βάθος	Εξωτερικά: 102 mm
Built-in depth	0 mm

Συμπληρωματικός

Τοποθέτηση πίνακα	Επίτοιχο
Αποστάσεις 9 mm	24
Συνολικός αριθμός στοιχείων 18 mm	36
[In] ονομαστικό ρεύμα	63 A
Τύπος ράγας	Ασύμμετρη ράγα 35 mm
Περιγραφή πλάτης στήριξης	Χωρίς βάση στήριξης
Είσοδος καλωδίου	1 φλάντζα 1 φλάντζα
Λειτουργία στοιχείου ακροδεκτών	Γη / ουδέτερος
Αριθμός μπλοκ ακροδεκτών	1 γη (με βίδωμα) με 20 αναχωρήσεις 1 ουδέτερος (με βίδωμα) με 20 αναχωρήσεις
Αναχωρήσεις μπλοκ διανομής	2 x 16 mm ² για γη 2 x 16 mm ² για ουδέτερος 9 x 10 mm ² για γη 9 x 10 mm ² για ουδέτερος 9 x 6 mm ² για γη 9 x 6 mm ² για ουδέτερος

Υλικό πίνακα	Πίσω μέρος: τεχνοπλαστικό Πόρτα: τεχνοπλαστικό Πρόσοψη: τεχνοπλαστικό
Εσωτερικό βάθος	80 mm
Χρώμα	Πρόσοψη: λευκό (RAL 9003) Πόρτα: διαυγές

Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 60670-24 IEC 529 IEC 60439-3 EN 50102 IEC 60695-2-11
Σήματα ποιότητας	IMQ
Αντοχή σε πυρκαγιά	Πόρτα: 650 °C Πίσω μέρος: 650 °C Πρόσοψη: 650 °C
Βαθμός προστασίας IP	IP40
Βαθμός προστασίας IK	IK07
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-25...60 °C

Offer Sustainability

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE) Δήλωση RoHS EE
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος

Contractual warranty

Εγγύηση	18 months
---------	-----------