



Γενικός

Σειρά	Kaedra
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Στεγανός πίνακας
Τύπος πίνακα	Μικρός πίνακας για υλικά ράγας
Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στον πίνακα	2 στοιχεία ακροδεκτών 4 οπών 1 σετ σήμανσης
Περιγραφή πλάτης στήριξης	Χωρίς βάση στήριξης

Συμπληρωματικός

Τοποθέτηση πίνακα	Επίτοιχο
Αριθμός στοιχείων 18mm ανά σειρά	4
Συνολικός αριθμός στοιχείων 18 mm	4
Αριθμός οριζόντιων σειρών	1
Κατηγορία ηλεκτρικής μόνωσης	Διπλή μόνωση Κατηγορία II
Εξοπλισμός	1 σετ σήμανσης 2 στοιχείο ακροδεκτών 4 οπών
Τύπος μπροστινού καλύμματος	Διαφανής
Έκλυση ισχύος σε W	10 W
[In] ονομαστικό ρεύμα	63 A
Τύπος ράγας	DIN
Αριθμός προδιάτρητων υποδοχών PG ISO	3
Αριθμός μπλοκ ακροδεκτών	2 με 4 αναχωρήσεις
Αναχωρήσεις μπλοκ διανομής	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Περιγραφή επιλογών ασφάλισης	Προαιρετική κλειδαριά
Υλικό πίνακα	Αυτοσβενόμενο πολυμερές
Πλάτος	123 mm
Ύψος	200 mm

Βάθος	112 mm
Εσωτερικό βάθος	56 mm
Χρώμα	Πόρτα: διαφανές πράσινο Πίνακας: ανοιχτό γκρι (RAL 7035)

Περιβάλλον

Πρότυπα	EN 50262 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670 EN 50102 IEC 60439-3
Αντοχή σε πυρκαγιά	650 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-1
Βαθμός προστασίας IP	IP65 συμμόρφωση με IEC 60529
Βαθμός προστασίας IK	IK09 συμμόρφωση με EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Αντοχή σε UV: κατηγορία 3 συμμόρφωση με ISO 4582:2010 Δοκιμή υποβάθμισης σε υπεριώδεις ακτίνες συμμόρφωση με ISO 4892-2:2013
Κατηγορία υπέρτασης	II
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία	-25...60 °C

Offer Sustainability

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE) Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος

Contractual warranty

Εγγύηση	18 months
---------	-----------